

カスタマイズをご希望の方は下記項目にご記入頂きFAXもしくはメールにてお送りください。  
お見積もり書をお送りいたします。

受付日:            年    月    日

■お客様ご記入欄 ※太枠の中はなるべくもれのないようご記入ください。

会社名		担当者名	
電話	-            -	F A X	-            -
送り先住所：〒			
機種	STK-001 ・ STD-001 ・ STL-001 ・ STF-001		数量            台

■電源が入ってから監視スタートまでの設定

※ご希望の項目に  を入れてください

出荷時の設定	お客様ご希望の設定
<input type="checkbox"/> [確認ボタン]を押すと監視をスタートする <small>※STL-001は5秒、STF-001は1秒で自動監視スタート</small>	<input type="checkbox"/> 確認ボタンを押さなくても _____ 秒で監視をスタートする (5~60秒まで)

■警報停止の設定

出荷時の設定	お客様ご希望の設定
<input type="checkbox"/> 警報は[確認ボタン]を押すと停止する <small>※STL-001は10秒、STF-001は10秒で自動停止します</small>	<input type="checkbox"/> 警報は _____ 秒で自動的に停止する (5~60秒まで)

■警報検出電圧・継続時間の設定

	出荷時の設定	お客様ご希望の設定
設定1	95V が 10秒 継続で警報	_____ Vが _____ 秒継続で警報
設定2	80V が 1秒 継続で警報	_____ Vが _____ 秒継続で警報
設定3	70V が 0.03秒 継続で警報	_____ Vが _____ 秒継続で警報
設定4	50V が 0秒 継続で警報	_____ Vが _____ 秒継続で警報

※それぞれ、40~100V(1V単位)、0~20秒(0.001秒単位)で設定可

備考

-----

-----

-----